

Miele

Mon catalogue



KM 7200 FR

Table de cuisson à induction

avec 3 zones de cuisson rondes à un prix de départ avantageux



- Utilisation facile – EasySelect
- 3 zones de cuisson rondes dont une de 28 cm encore plus puissante
- En 574mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster

Prix EUR 994,99*

* Prix maximum conseillés en € TTC

Mode de chauffe	
Type de chauffe	Electrique avec induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
Equipped des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	3
Nombre max. de récipients	3
Zone de cuisson	
Position	Gauche centre
Mode	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 140-280
Puissance max. en W	2600
Puissance max. en W avec Booster	3300
Puissance max. en W avec TwinBooster	5500
Position	Arrière droit
Mode	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 140-190
Puissance max. en W	1850
Puissance max. en W avec Booster	2500
Puissance max. en W avec TwinBooster	3000
Position	Avant droite
Mode	Zone de cuisson vario
Taille en mm	100-160
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec Booster	1700
Puissance max. en W avec TwinBooster	2200
Confort d'utilisation	
Couleur affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Reconnaissance de la casserole/taille de la casserole	•
Fonction Stop&Go	•
Fonction Mémorisation	•
Minuterie	•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores)	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•

KM 7200 FR

Table de cuisson à induction

avec 3 zones de cuisson rondes à un prix de départ avantageux



Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Sécurité enfants	•
Ventilateur de froid intégré	•
Protection contre la surchauffe	•
Indicateur de la chaleur résiduelle	•
Informations techniques	
Dimensions en mm (largeur)	574
Dimensions en mm (Hauteur)	51
Dimensions en mm (Profondeur)	504
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	48
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	560
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	490
Poids en kg	10
Puissance de raccordement totale en kW	7,300
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation en m	1,4
Accessoires fournis	
Câble de raccordement	•

Miele Experience Center Paris Rive gauche

30 rue du Bac
75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris Rive droite

55 boulevard Malesherbes
75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Internet

info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur

Tél. : 01 49 39 44 88

E-mail : support.technique@miele.fr

